

NAVIEN LFA*

Быстрый Умный Мощный!



Victor
Виктор Ан

6-кратный Олимпийский
и 6-кратный абсолютный
чемпион Мира
по шорт-треку,
заслуженный мастер
спорта России

Напольные двухконтурные дизельные котлы LFA*

- Выносной пульт управления в комплекте
- Бесшумная работа, отсутствие вибрации



www.navien.ru
8 (800) 505 10 05
(бесплатно по РФ)

*ЛФА

Напольные дизельные двухконтурные котлы

- компактный, малогабаритный напольный дизельный двухконтурный котел;
- для удобства монтажа присоединительные патрубки ОВ расположены с обеих сторон котла;
- наддувная горелка с принудительным дымоудалением позволяет выводить дымоотводящую трубу как в существующий дымоход, так и горизонтально через наружную стену;
- встроенный теплообменник ГВС и пятиступенчатая регулировка температуры горячей воды;
- основной теплообменник из стали;
- чип SMPS на микропроцессоре защищает котел от перепадов напряжения в электросети в пределах +/- 30% от 230В;
- малошумная наддувная дизельная горелка обеспечивает стабильную работу с минимальным потреблением топлива. Горелка оснащена плунжерным топливным насосом (подъем до 1 м, удаление топливной емкости до 1,5 м). В системе подачи топлива установлен фильтр для очистки топлива;
- выносной пульт управления с ЖК-дисплеем и встроенным комнатным термостатом поставляется в комплекте с котлом;
- электронная система диагностики и система защиты от замерзания;
- котел может работать в стандартной и низкотемпературной системе отопления. Температурная регулировка ОВ 25-85°C.

Технические характеристики		13K	17K	21K	24K	30K	40K
Мощность, кВт		13,0	17,0	21,0	24,0	30,0	40,0
Давление ОВ (max), бар		3,0					
Давление ГВС, бар		0,3-80					
Температура ОВ, °C		25-85 плавная пошаговая регулировка, шаг 1"					
Температура ГВС, °C		45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная					
Проток ГВС (ΔT=25°C), л/мин		7,5	9,8	12,0	13,8	17,2	22,9
КПД, %		90					
Электрические параметры, В/Гц		220 / 50					
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм		320x520x754				380x631x856	380x649x856
Вес, кг		49		51		78	81
Диаметр дымохода, мм		75					
Размеры соединений, дюйм	ОВ	25					
	ГВС	15					
Расход топлива, л/час		1.46	1.93	2.52	2.90	3.62	4.65

Компания KD NAVIEN имеет следующие международные сертификаты



ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ООО «Навиен Рус»
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, эт. 10
8 495 258 60 55
info@navien.ru
www.navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
8 800 505 10 05 (бесплатный звонок по РФ)

ОБОРУДОВАНИЕ NAVIEN МОЖНО КУПИТЬ ЗДЕСЬ: